

DESCRIPTION : BACK-UP ALARM

DESCRIZIONE: AVVISATORE DI RETROMARCIA



MINI ALARM 97

Ref. 923161

Main specifications and performances / Principali caratteristiche

Nominal voltage / Voltaggio nominale	12	Vdc
Ampere draw / Assorbimento	0,7	A
Frequency / Frequenza	1700	Hz
Sound pressure level / Livello sonoro	97 (1,2m)	dB(A)
Operating temperature / Temp. di utilizzo	-30° to +55°	°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-30° to +55°	°C
Corrosion resistance / Resistenza alla corrosione	> 96 (salt spray test)	Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 80	%
Electrical insulation / Isolamento elettrico	500	Vdc
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazione	1	g
Weight / Peso	85	gr
Main materials / Principali materiali	ABS	
Main applications / Principali applicazioni	Cars, Industrial vehicles	

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)



Available Electric al Connection / Connessioni elettriche disponibili

Fly Leads / Filo elettrico

Other specifications / Ulteriori specifiche

Mechanical connection: flat and rigid surface facing the bracket of the back-up alarm.

Montaggio meccanico: fissare la staffa dell'avvisatore di retromarcia a una superficie piana e rigida.

Horn's Protection: choose an installation area protected from direct water and mud splash

Protezione: installare al riparo da spruzzi d'acqua e fango.

Packaging: Color box 105 x 90 x h82 mm

Imballo: scatola cartone 105x90xh82 mm

Master carton: 9 pieces

Imballo multiplo: cartone da 9 pezzi

Conformity to Standards of / Conformità agli Standards

PRODUCT
 PRODOTTO

MANUFACTURING
 PRODUZIONE

- ✓ ISO/TS 16949
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001

Product and packaging / Prodotto e confezione

