

DESCRIPTION: CONNECTION CABLE

DESCRIZIONE: CAVO DI CONNESSIONE

ADAPTER

Main specifications and performances / Principali caratteristiche

Nominal voltage / Voltage nominale	12	24	Vdc
Maximum current / Assorbimento massimo	20	10	A
Operating temperature / Temp. di utilizzo	-30° to +80°		°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-30° to +80°		°C
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 80		%
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	1		g
Weight / Peso	200		gr
Main materials / Principali materiali	PA, Copper		
Main applications / Principali applicazioni	Motorbikes, Cars, Trucks		

Other specifications / Ulteriori specifiche

Protection: choose an installation area protected from direct water and mud splash

Protezione: installare al riparo da spruzzi d'acqua e fango.

Packaging: 3 adapters in a color box 82 x 90 x h105 mm

Imballo: 3 adattatori in una scatola di cartone 82x90xh105 mm

Master carton: 9 pieces

Imballo multiplo: cartone da 9 pezzi

Common Electrical Connection / Connessioni elettrica comune

Two Terminals 6,3x0,8 mm / 2 Spine 6,3x0,8 mm

Packaging / Confezione




Conformity to Standards of / Conformità agli Standard


MANUFACTURING	✓ ISO/TS 16949
PRODUZIONE	✓ ISO 9001
	✓ ISO 14001

Product / Prodotto


ADAPTER PACKARD
(Ref.920316)




ADAPTER USCAR
(Ref.920317)



ADAPTER JPT
(Ref.920318)



ADAPTER USCAR
(Ref.920319)



SUITABLE FOR

Iveco - Mercedes - Opel
Renault - Volkswagen

Alfa Romeo - Ferrari
Fiat Ford - Holden
Jaguar, Land Rover
Lancia - Opel
Vauxall Volvo

Alfa Romeo - Dacia
Ford - Land Rover
Maserati - Renault
Volvo

Citroen - Peugeot