

DESCRIPTION: HORN – HIGH TONE

DESCRIZIONE: AVVISATORE – TONO ALTO



AM80SX/H CROSS-COUNTRY

Ref. 932082Z

Main specifications and performances / Principali caratteristiche

Nominal voltage / Voltage nominale	12	Vdc
Voltage range / Voltaggio di utilizzo	11,5-13,8	Vdc
Current consumption / Assorbimento	4,5	A
Sound pressure level / Livello sonoro	109 (2m)	dB(A)
Frequency 'H' / Frequenza tono alto	495	Hz
Operating temperature / Temp. di utilizzo	-30° to +80°	°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-30° to +80°	°C
Corrosion resistance / Resist. alla corrosione	> 480 (salt spray test)	Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 80	%
Durability (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata	>100 000	Cycles
Continuous blowing	> 5	min
Electrical insulation / Isolamento elettrico	1000	Vdc
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	1	g
Weight (each) / Peso cad.	200	gr
Main materials / Principali materiali	Steel, ABS	
Main applications / Principali applicazioni	Cars, Trucks, Motorcycles	

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)



Available Electrical Connection / Connessioni elettriche disponibili

Two Terminals 6,3x0,8 mm / 2 Spine 6,3x0,8 mm

Other specifications / Ulteriori specifiche

Mechanical connection: flat and rigid surface facing the bracket edge

Montaggio meccanico: fissare la staffa a una superficie piana e rigida.

Horn's Protection: choose an installation area protected from direct water and mud splash

Protezione: installare al riparo da spruzzi d'acqua e fango.

Packaging: color box 105 x 90 x h82 mm

Imballo: scatola cartone 105x90xh82 mm

Master carton: 9 pieces

Imballo multiplo: cartone da 9 pezzi

Conformity to Standards of / Conformità agli Standard

PRODUCT PRODOTTO	✓ CEE 70/388
	✓ REG. 28 ECE
	✓ CEE 2009/19
	✓ REG.10 ECE

MANUFACTURING PRODUZIONE	✓ ISO/TS 16949
	✓ ISO 9001
	✓ ISO 14001

Product and packaging / Prodotto e confezione

