

DESCRIPTION: HORN –LOW TONE

DESCRIZIONE: AVVISATORE –TONO BASSO



# AM80SX/L CROSS-COUNTRY

Ref. 932083Z

**Main specifications and performances / Principali caratteristiche**

Nominal voltage / Voltage nominale	12	Vdc
Voltage range / Voltaggio di utilizzo	11,5-13,8	Vdc
Current consumption / Assorbimento	4,5	A
Sound pressure level / Livello sonoro	109 (2m)	dB(A)
Frequency 'L' / Frequenza tono basso	405	Hz
Operating temperature / Temp. di utilizzo	-30° to +80°	°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-30° to +80°	°C
Corrosion resistance / Resist. alla corrosione	> 480 (salt spray test)	Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 80	%
Durability (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata	>100 000	Cycles
Continuous blowing	> 5	min
Electrical insulation / Isolamento elettrico	1000	Vdc
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	1	g
Weight / Peso	200	gr
Main materials / Principali materiali	Steel, ABS	
Main applications / Principali applicazioni	Cars, Trucks, Motorcycles	

**Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)**



**Available Electrical Connection / Connessioni elettriche disponibili**

Two Terminals 6,3x0,8 mm / 2 Spine 6,3x0,8 mm

**Other specifications / Ulteriori specifiche**

**Mechanical connection:** flat and rigid surface facing the bracket edge

Montaggio meccanico: fissare la staffa a una superficie piana e rigida.

**Horn's Protection:** choose an installation area protected from direct water and mud splash

Protezione: installare al riparo da spruzzi d'acqua e fango.

**Packaging:** color box 105 x 90 x h82 mm

Imballo: scatola cartone 105x90xh82 mm

**Master carton:** 9 pieces

Imballo multiplo: cartone da 9 pezzi

**Conformity to Standards of / Conformità agli Standard**

<b>PRODUCT</b> PRODOTTO	✓	CEE 70/388
	✓	REG. 28 ECE
	✓	CEE 2009/19
	✓	REG.10 ECE

<b>MANUFACTURING</b> PRODUZIONE	✓	ISO/TS 16949
	✓	ISO 9001
	✓	ISO 14001

**Product and packaging / Prodotto e confezione**

