

DESCRIPTION: AIR POWERED HORN

DESCRIZIONE: AVVISATORE PNEUMATICO

FA260
 Ref.921130

Main specifications and performances / Principali caratteristiche

Sound pressure level / Livello sonoro	117 (2m)	dB(A)
Frequency / Frequenza	260	Hz
Working pressure / Pressione di esercizio	500 – 1000	kPa
Air consumption / Consumo d'aria	7	l/sec
Operating temperature / Temp. di utilizzo	-30° to +80°	°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-40° to +85°	°C
Corrosion resistance / Resist. alla corrosione	> 1000 (salt spray test)	Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 95	%
Durability (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata	>100 000	Cycles
Continuous blowing	60	min
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	1	g
Weight / Peso	250	gr
Main Materials / Principali materiali	Polypropylene + fiber glass	
Main applications / Principali applicazioni	Trucks	

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)



Pneumatic connection / Connessione pneumatica

Tube 4x6

Other specifications / Ulteriori specifiche

- Mechanical connection:** flat and rigid surface facing the brackets edge
Montaggio meccanico: fissare le staffe a una superficie piana e rigida.
- Horn's Protection:** choose an installation area protected from mud splash
Protezione: installare al riparo da spruzzi di fango.
- Packaging:** Color box 110 x 135 x h480 mm
Imballo: scatola cartone 110x135xh480 mm
- Master carton:** 6 pieces
Imballo multiplo: cartone da 6 pezzi

Conformity to Standards of / Conformità agli Standard

PRODUCT PRODOTTO	✓ REG. 28 ECE
MANUFACTURING PRODUZIONE	✓ ISO/TS 16949 ✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Product and packaging / Prodotto e confezione

